

DDC™ Series

4, 6 eller 8 stationer

Digital Dial Funktion

Inomhus, Utomhus

För hemma bruk eller enklare anläggning

Ett ekonomisk automatikskåp, designat för olika typer av ytor, anläggning och installationer som behöver max 8 stationer.

Specifikationer:

Elektrisk anslutningsspänning:

- 240 VAC (50 Hz)
- 0.50 amp

Station utspänning:

- 24 VAC (50 Hz)
- 0.25 amp (6 VA) per station maximalt
- 0.25 amp (6 VA) pump start/master ventil
- 0.50 amp (12 VA) total belastning

Dimension (modell)

- Inomhus modell: (89 x 178 x 220mm)
- Utomhus modell: (89 x 178 x 220mm)

Transport vikt:

(utan batteri, med kartong)

- Inomhus: 1,00 kg
- Utomhus: 1,14 kg



Funktioner:

Programering funktioner

- 4-, 6-, eller 8-stations modell
- Tre fristående program
- Tre start tider per program
- Tre schema för bevattning program:
 - Sju dagars kalender
 - 1- till 7- dagar intervall
 - Udda/Jämna dagar
 - 365-dagar kalender
- Station körtid från en minut till fyra timmar i en minuters steg.
- Säsongsjustering av program från 10-200% i steg om 10%
- Manuell start av station eller program
- Programmerbar Masterventil
- Semi-auto manuell start av program

Fördelar

- Programering kan ske på valfri plats (batteri drift)
- Program visningsfunktion

- Finns i inomhus samt utomhus i vattensäker modell
- Kompatibla med alla normalt stängda regnbrytare
- Stor anslutning terminal för enklare installation

Hållbarhet

- Exklusiv digital vred teknik tabort en tänkbar källa till drift störningar, som kan finnas traditionella vred automatikskåp.
- Själv diagnoserad säkringar identifierar felkällor i bevattninganläggning och skyddar automatiken samt minimera omfattningen av felet.
- Fem års program minne med hjälp av ett kretskorts batteri spar tider och programmerade inställningar.

Garanti

- Två års garanti

Aquadesign International AB
Box 740, 182 17 DANDERYD
Tel: 08-720 61 50, fax: 08-720 61 60
E-mail: info@aquadesign.se
Hemsida: www.aquadesign.se

Specifying Information

Description	Stations	Voltage	Optional
DDC—Digital Dial Controller	4—4 Stations 6—6 Stations 8—8 Stations*	120—120 V ac 240—240 V ac	ID—In door OD—Outdoor

Example: A 6-station DDC controller with a 120 V ac plug in transformer in a outdoor cabinet would be specified as: DDC-6-120-OD

*8-station outdoor only